

Type E25

Kanalføler med kabel og monteringshoved.

Kabel version.



LEDKON Vare Nr.	Tilslutning	Antal leder.	Kabellængde.	Måle modstand type.	Temp. område (°C)	Monterings hul. mm.	Matr. Type.	Diameter. mm.	Udg. signal.
E25P6201	PVC	2X0,5□	2,50 M.	PT 100	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25986201	PVC	2X0,5□	2,50 M.	PT 1000	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25Q6201	PVC	2X0,5□	2,50 M.	NI 100	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25Q6202	PVC	2X0,5□	2,50 M.	NI1000	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25126110	PVC	2X0,5□	2,50 M.	NTC 10K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25126201	PVC	2X0,5□	2,50 M.	NTC 12K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25126202	PVC	2X0,5□	2,50 M.	NTC 5K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25956201	PVC	2X0,5□	2,50 M	PTC/KTY 1K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.

Med monteringshoved.



E25PX201	Skrue	2	-	PT 100	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E2598X201	Skrue	2	-	PT 1000	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25QX201	Skrue	2	-	NI 100	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E25QX202	Skrue	2	-	NI1000	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E2512X110	Skrue	2	-	NTC 10K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E2512X201	Skrue	2	-	NTC 12K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E2512X202	Skrue	2	-	NTC 5K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.
E2595X201	Skrue	2	-	PTC/KTY 1K	-20-80°	Ø14	Messing/nikkel.	Ø6,5X200	Ohm.

Dette er et udvalg af LEDKONS standard følere, alle føler kan produceres efter kundens specifikationer.